

## AQUAVITA Caring milk

### 472249

Подхранващо мляко за дърводелски изделия

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Безцветно продукт за грижа на дърводелски изделия.
- Произведен на основата на:
  - - акрилно свързващо вещество
  - - вакси
  - - добавка
  - - консервант на покритието
  - - вода

#### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Използва се за грижа на дограма и врати, защитени с акрилно водно покритие Aquavita.

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

<b>Вид</b>	Акрилова дисперсия
<b>Плътност</b>	1,03 - 1,12 kg/l
<b>Сухо вещество (%)</b>	9 - 11 %
<b>Външен вид</b>	Бяла вискозна течност.
<b>Цвят</b>	Безцветен
<b>Съхнене</b>	
<b>Стайна температура</b>	
<b>Сух за последващи операции</b>	30 минути

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- Дървените елементи се измиват първо с лек почистващ препарат за отстраняване на замърсяванията.

## УСЛОВИЯ НА ТРУД

- При работа с покрития на водна основа температурата на повърхността, боята и околната средата не трябва да бъде по-ниска от 10 ° C, относителна влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- Нанася върху почистена и подсушена повърхност с мека кърпа на тънък филм. Повтаряме процедурата до 2 пъти на година.

## СЪХРАНЕНИЕ

- 24 месеца в първоначално затворена опаковка при температура от +5°C до 35 °C.

- Продуктът не трябва да замръзва.

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Виж Информационния лист за безопасност и етикета на продукта I.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

- При поискване, ние издаваме за всяка партида покрития, адекватен сертификат за контрол на качеството с всички контролни данни.
- Технически данни са резултат на знания, на базата на лабораторни изпитания и практически опит. В случай на използване на покритие извън нашия контрол не можем да поемем отговорност и да гарантираме за качеството на покритието като такова. Ние си запазваме правото да променяме данни, без предварително уведомление.
- Система на качеството съгласно ISO 9001.