

AQUAVITA Email Primer Spray HS

478211

Грунд за пръскане

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Грунд за Aquavita Enamel за защита на дърводелски изделия от смърч
- Произведен на основата на:
 - акрилно свързващо вещество
 - светлоустойчиви пигменти
 - пълнители
 - вода
 - добавка

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Използва се като грунд за защита на дърводелски изделия (прозорци, врати, щори и т.н.) от смърч

СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ

Почистващо вещество:

вода; ако е необходимо се добавят други препарати

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Вид	акрил
Пътност	1,3 kg/l
Доставен вискозитет	ASTM 2196-05 4000 - 9000 mPas
Сухо вещество (%)	49-52 %
Външен вид	бяла вискозна течност
Цвят	Бял

Дебелина на слоя

Дебелина мокър филм	150 - 200 гр/m ²
---------------------	-----------------------------

Съхнене

въздух	
Незадържащ прах	30 минути
Сухо за шлайфане	3 - 4 Часове

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- Дървото трябва да бъде сухо (макс. 18% влажност), предварително импрегнирано с Aquavita Impregnant, леко шлайфено и обезпрашено.

УСЛОВИЯ НА ТРУД

- При работа с покрития на водна основа температурата на повърхността, боята и околната средата не трябва да бъде по-ниска от 10 ° C, относителна влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- Покритието се нанася с:
- - airless система
- - airmix пръскане
- Доставения вискозитет е работен вискозитет.



AIRLESS/AIR MIX НАНАСЯНЕ

Разреждане:	не е задължително
Размер на дюзата:	0,11 - 0,13 инч
Изходно налягане:	70 - 90 bar
Допълнителен въздух:	1 - 2 bar

СЪХРАНЕНИЕ

- 24 месеца в първоначално затворена опаковка при температура от +5°C до 35 °C.
- Продуктът не трябва да замръзва.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Вижте Информационен лист за безопасност и етикета на продукта

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При поискване, ние издаваме за всяка партида покрития, адекватен сертификат за контрол на качеството с всички контролни данни.
- Технически данни са резултат на знания, на базата на лабораторни изпитания и практически опит. В случай на използване на покритие извън нашия контрол не можем да поемем отговорност и да гарантираме за качеството на покритието като такова. Ние си запазваме правото да променяме данни, без предварително уведомление.
- Система на качеството съгласно ISO 9001.